CASIO

A propos de ce mode d'emploi



SAT 6-30

- Selon le modèle de montre, le texte de l'affichage apparaît soit en noir sur fond clair soit en clair sur fond sombre. Dans ce manuel tous les affichages sont en sombre sur
- lond ciali. Les lettres sur l'illustration ci-contre désignent les boutons utilisés pour les diverses opérations. Chaque section de ce mode d'emploi fournit les
- informations nécessaires sur les opérations pouvant être effectuées dans chaque mode. Pour le détail et les informations techniques, reportez-vous à "Référence"

Johnnanc	
Guide général	
ndication de l'heure	F-6
Heure universelle	F-12
Chronomètre	F-1
Minuterie de compte à rebours	F-17
Avertisseurs	F-23
Eclairage	F-3
Référence	F-3
Fiche technique	F-3

F-1

Aperçu des procédures


La liste suivante présente un aperçu de toutes les procédures mentionnées dans ce

mode a cripion	
Pour régler l'heure et la date	F-7
Pour sélectionner l'heure d'été ou l'heure d'hiver dans le mode Indication de l'heure	F-10
Pour sélectionner le format de 12 heures ou de 24 heures	F-11
Pour voir l'heure d'un autre code de ville	F-12
Pour sélectionner l'heure d'été ou l'heure d'hiver pour un code de ville	F-13
Pour chronométrer des temps	F-15
Pour utiliser le démarrage automatique	F-16
Pour régler la minuterie de compte à rebours	F-20
Pour utiliser la minuterie de compte à rebours	F-22
Pour sélectionner un avertisseur	F-25

Pour activer ou désactiver un avertisseur. F-28 Pour activer et désactiver le signal horaire F-29 Pour éclairer l'afficheur . F-30 Pour spécifier la durée de l'éclairage..... F-30 F-32 Pour activer et désactiver l'avertisseur clignotant Pour activer et désactiver le bip d'activation des boutons

Guide général

- Appuyez sur © pour changer de mode
- Dans n'importe quel mode (sauf lorsqu'un écran de réglage est affiché), appuyez sur (B) pour éclairer l'afficheur.



Indication de l'heure



Utilisez le mode Indication de l'heure pour régler et voir l'heure et la date.

Lire ceci avant de régler l'heure et la date !

Les heures des modes Indication de l'heure et Heure universelle sont reliées. C'est pourquoi il faut sélectionner le décalage UTC avant de régler l'heure et la date.

Pour réaler l'heure et la date




- ater

 1. En mode Indication de l'heure, appuyez sur (À) jusqu'à
 ce que les secondes se mettent à clignoter, ce qui
 indique l'écran de réglage.

 2. Appuyez sur (©) pour changer la position du
 clignotement et sélectionner d'autres réglages de la
 façon suivante.

Décalage UTC



3. Lorsque le réglage souhaité clignote, utilisez (D) et (B) pour le changer de la façon

ouivante.		
Ecran	Pour:	II faut:
50	Remettre les secondes à 👊	Appuyer sur ①.
OF F	Sélectionner l'heure d'été (╬#) ou l'heure d'hiver (##F F)	Appuyer sur D.
+ 90	Spécifiez le décalage UTC	Utiliser (D) (+) et (B) (-).
10:58	Changer les heures ou les minutes	Utiliser (D) (+) et (B) (-).
20 12	Changer l'année	
6-30	Changer le mois ou le jour	

- Pour le détail sur le décalage UTC, voir "City Code Table" (Tableau des codes de
- Voir "Heure d'été (DST)" à la page F-9 pour le détail sur l'heure d'été.

- La plage de réglage du décalage UTC va de -12,0 à +14,0, par incréments d'une
- demi-heure.

 Lorsque l'heure d'été est activée, la plage de réglage du décalage UTC va de —11,0 à +15,0, par increments d'une demi-heure.

 Pour le détail sur l'avertisseur clignotant, voir "Avertisseur clignotant" (page F-32).

 4. Appuyez sur (B) pour sortir de l'écran de réglage.

 Le jour de la semaine est automatiquement indiqué en fonction de la date (année, mois et jour).

Heure d'été (DST)

Lorsque l'heure d'été est sélectionnée, l'heure d'hiver avance automatiquement d'une heure. Notez que l'heure d'été n'est pas utilisée dans l'ensemble des pays ou régions.

F-8 F-9

CASIO

Pour sélectionner l'heure d'été ou l'heure d'hiver dans le mode Indication de



- En mode Indication de l'heure, appuyez sur (à jusqu'à ce que les secondes se mettent à clignoter, ce qui indique l'écran de réglage.
 Appuyez sur (© pour afficher l'écran de réglage de
- l'heure d'été.

- l'heure d'été.

 Appuyez sur ⑩ pour sélectionner l'heure d'été
 (இП affiché) ou l'heure d'hiver (இF F affiché).

 Appuyez sur ⑭ pour sortir de l'écran de réglage.

 L'indicateur **DST** apparaît pour indiquer que l'heure d'été est activée.

Pour sélectionner le format de 12 heures ou de 24 heures

En mode Indication de l'heure, appuyez sur (D) pour sélectionner le format de 12 heures ou de 24 heures

- Dans le format de 12 heures, l'indicateur P (après-midi) apparaît à la gauche des chiffres de l'heure entre midi et 11:59 du soir, et aucun indicateur n'apparaît à la gauche des chiffres de l'heure pour les heures entre minuit et 11:59 du matin.
 Dans le format de 24 heures, les heures sont indiquées de 0:00 à 23:59, sans
- Le format de 12 ou 24 heures sélectionné dans le mode Indication de l'heure s'applique à tous les modes.

F-10 F-11

Heure universelle



L'heure universelle indique l'heure dans 48 villes (29 fuseaux horaires) dans le monde. • Toutes les opérations mentionnées ici s'effectuent

en mode Heure universelle, auquel vous accédez en appuyant sur © (page F-4).

Pour voir l'heure d'un autre code de ville

- En mode Heure universelle, appuyez sur

 pour faire défiler les codes de ville.

 Pour de plus amples informations sur les codes de ville, voir "City Code Table" (Tableau des codes de ville) à la fin de ce manuel.
- ini de ce mander. 56 il l'heure indiquée pour une ville est fausse, vérifiez les réglages de l'heure du mode Indication de l'heure et du décalage UTC, et changez-les si nécessaire.

Pour sélectionner l'heure d'été ou l'heure d'hiver pour un code de ville



- 1. En mode Heure universelle, utilisez

 pour afficher le code de ville dont vous voulez changer le réglage d'heure d'hiver/heure d'été.
- α neure d'hiver/heure d'été.

 2. Appuyez une seconde environ sur ♠ pour sélectionner l'heure d'été (DST affiché) ou l'heure d'hiver (DST non affiché).

 L'indicateur DST apparaît lorsque vous affichez un code de ville pour lequel l'heure d'été a été sélectionnée
 - sélectionnée.
- Notez que le réglage d'heure d'été/hiver n'affecte que le code de ville actuellement affiché. Les autres codes de ville ne sont pas affectés par ce réglage.

F-13

Chronomètre




Le chronomètre permet de mesurer le temps global, des temps partiels et deux arrivées. Il présente aussi une

- temps partiels et deux arrivees. Il presente aussi une fonction de démarrage automatique.

 La plage d'affichage du chronomètre est de 23 heures, 59 minutes et 59,99 secondes.

 Lorsque la limite de chronométrage est atteinte, l'écran de chronomètre revient à zéro et le chronométrage se poursuit à moins que vous ne l'arrêtiez.
- Le chronométrage se poursuit même si vous sortez du mode Chronomètre.
- mode Chronomètre.
 Si vous sortez du mode Chronomètre pendant l'affichage d'un temps partiel, celui-ci s'efface et l'écran de chronométrage réapparaît.
 Toutes les opérations mentionnées ici s'effectuent dans le mode Chronomètre, auquel vous accédez en appuyant
- sur (C) (page F-5).

Pour chronométrer des temps



F-14

A propos du démarrage automatique

Lorsque le démarrage automatique est utilisé, un compte à rebours de 5 secondes est effectué, et le chronométrage commence de lui-même lorsque le compte à rebours

ndant les trois dernières secondes du compte à rebours, un bip marque chaque

Pour utiliser le démarrage automatique



- 1. Lorsque l'écran de chronométrage indique des zéros en
 - Lorsque l'ecran de cnronometrage indique des zeros en mode Chronomètre, appuyez sur (à).

 Un écran de compte à rebours de 5 secondes s'affiche.

 Pour revenir à l'écran des zéros, appuyez une nouvelle fois sur (à).

 Appuyez sur (D) pour mettre le compte à rebours en marche.
- Lorsque le compte à rebours atteint zéro, un bip retentit et le chronométrage commence de lui-même.
 Le chronomètre se met immédiatement en marche si
- vous appuyez sur

 pendant le compte à rebours du démarrage automatique.

F-16

Minuterie de compte à rebours



La minuterie de compte à rebours peut être réglée de une minute à 24 heures. Un avertisseur retentit lorsque le compte à rebours atteint zéro. La minuterie de compte à rebours a aussi une fonction d'autorépétition et un bip de progression qui signale la progression du compte à

Toutes les opérations mentionnées ici s'effectuent dans le mode Minuterie de compte à rebours, auquel vous accédez en appuyant sur © (page F-5).

Réglage de la minuterie de compte à rebours Les réglages qu'il faut effectuer avant d'utiliser la minuterie de compte à rebours sont les suivants.

Temps initial du compte à rebours ; Activation/Désactivation de l'autorépétition ;

Activation/Désactivation du bip

• Voir "Pour régler la minuterie de compte à rebours" (page F-20) pour le détail.

Lorsque l'autorépétition est activée, le compte à rebours redémarre automatiquement chaque fois qu'il atteint zéro

cnaque fois qu'il atteint zero.
Lorsque l'autorépétition est désactivée, le compte à rebours s'arrête lorsqu'il atteint
zéro, après quoi le temps initial réapparaît.

• Si vous appuyez sur © pendant un compte à rebours avec autorépétition, le
compte à rebours s'arrête. Vous pouvez le poursuivre en appuyant une nouvelle
fois sur ©, ou bien vous pouvez appuyer sur (A) pour revenir au temps initial du compte à rebours.

Fonctionnement du bip de compte à rebours

La montre bipe à différents moments d'un compte à rebours pour vous tenir informé de sa progression sans que vous ayez à regarder la montre. Pendant un compte à rebours, des bips retentissent aux moments indiqués ci-dessous.

- Bip de fin de compte à rebours
 Ce bip vous indique la fin du compte à rebours.

 Lorsque le bip de progression est désactivé, le bip de fin de compte à rebours retentit pendant 10 secondes, à moins que vous n'appuyiez sur un bouton pour l'arrêter
- Lorsque le bip de progression est activé, le bip de fin de compte à rebours retentit une seconde environ

Bip de progression

Lorsque le bip de progression est activé, la progression du compte à rebours est signalée par des bips, comme indiqué ci-dessous.

• A partir des cinq dernières minutes du compte à rebours, la montre émet quatre bips

- brefs chaque minute.
- Les 30 dernières secondes du compte à rebours sont aussi marquées par quatre
- La montre émet ensuite un bip bref à chacune des 10 dernières secondes du
- La montre entre entsule un uip biel à chacune des riv dernières secondes du compte à rebours.
 Si le temps initial du compte à rebours est de six minutes ou plus, la montre émet un bip bref chacune des 10 dernières secondes précédant les cinq dernières minutes.
 Lorsque le compte à rebours atteint le point des cinq dernières minutes, il le signale par quatre bips brefs

F-18 F-19


CASIO

Pour régler la minuterie de compte à rebours



- Lorsque le temps initial du compte à rebours est affiché dans le mode Minuterie de compte à rebours, appuyez sur (§) jusqu'à ce que le temps initial se mette à clignoter, ce qui indique l'écran de réglage.

 Si le temps initial du compte à rebours n'est pas officie procédat compt le faire de procédat compte le faire de procédat
 - affiché, procédez comme indiqué dans "Pour utiliser la minuterie de compte à rebours" (page F-22) pour
- Appuyez sur © pour faire clignoter d'autres réglages de la façon suivante.



3. Lorsque le réglage que vous voulez changer clignote, utilisez (B) et (D) pour le changer de la facon suivante

Réglage	Ecran	Boutons utilisés
Heures, Minutes	0:00	Utiliser (D) (+) et (B) (-) pour changer le réglage.
Autorépétition	CIE	Appuyer sur pour activer (affiché) ou désactiver (faffiché).
Bip de progression	.h0FF	Appuyer sur pour activer () ou désactiver () () ou desactiver () ou

- Pour régler le temps initial de la minuterie sur 24 heures, spécifiez 0:00.
- 4. Appuyez sur (A) pour sortir de l'écran de réglage.

 Vous pouvez aussi effectuer les étapes 1 et 2 ci-dessus pour voir les réglages d'autorépétition et de bip de progression.

F-20 F-21

Pour utiliser la minuterie de compte à rebours



Appuyez sur

en mode Minuterie de compte à rebours pour démarrer la minuterie de compte à rebours.

- pour démarrer la minuterie de compte à rebours.
 Le minutage se poursuit même si vous sortez du mode
 Minuterie de compte à rebours.
 Appuyez sur () lorsqu'un compte à rebours est en cours
 pour l'interrompre. Appuyez de nouveau sur () pour
 continuer.
 Pour arrêter complètement un compte à rebours,
 interrompez-le d'abord (en appuyant sur ()), puis
 appuyez sur (). Le compte à rebours revient à sa valeur
 initiale

Avertisseurs



Vous pouvez régler trois avertisseurs indépendants en réglant les heures, les minutes, le mois et le jour. Lorsqu'un avertisseur est activé, une tonalité retentit à l'heure préréglée. L'un de ces avertisseurs est un avertisseur snooze et les deux autres sont des

- un avertisseur snoze et les deux autres sont des avertisseurs uniques. Vous pouvez aussi activer le signal horaire qui marque chaque heure précise par deux bips.

 Il y a trois écrans d'avertisseur numérotés AL 1 et ALZ pour l'avertisseur unique, un écran d'avertisseur snoze indiqué par ≤NZ. L'écran de signal horaire est indiqué par ≤IG.
- Toutes les opérations mentionnées ici sont disponibles dans le mode Avertisseur, auquel vous accédez er appuyant sur © (page F-5).

Types d'avertisseurs

Le type d'avertisseur dépend des paramètres que vous réglez, comme indiqué ci-dessous.

Réglez les heures et les minutes pour désigner l'heure de l'avertisseur. Avec ce type de réglage, l'avertisseur retentit chaque jour à l'heure désignée.

Avertisseur pour un jour précis

Réglez le mois, le jour, les heures et les minutes pour désigner l'heure de l'avertisseur. Avec ce type de réglage, l'avertisseur retentit à l'heure et à la date désignées.

Avertisseur sur un mois


Réglez le mois, les heures et les minutes pour désigner l'heure de l'avertisseur. Avec ce type de réglage, l'avertisseur retentit chaque jour à l'heure désignée pendant la durée d'un mois.

Avertisseur mensuel

Réglez le jour, les heures et les minutes pour désigner l'heure de l'avertisseur. Avec ce type de réglage, l'avertisseur retentit chaque mois à l'heure et au jour désignés.




écrans d'avertisseur jusqu'à ce que celui que vous voulez régler apparaisse.



- Pour régler un avertisseur unique, affichez l'écran AL1 ou AL2. Pour régler
- Pour regier navenisseur unique, amenaez recran ⊢ia 1 ou ⊢ia. E. Pour regier l'avertisseur snooze, affichez l'écran indiquant Sh\overline{Z}.
 L'avertisseur snooze se répète toutes les cinq minutes.
 Après avoir sélectionné un avertisseur, appuyez sur (à) jusqu'à ce que les chiffres des heures de l'avertisseur clignotent, ce qui indique l'écran de réglage.
 A ce moment, l'avertisseur est activé.

F-25

3. Appuyez sur © pour déplacer le clignotement et sélectionner d'autres réglages dans l'ordre suivant.



4. Lorsqu'un réglage clignote, utilisez D et B pour le changer, comme indiqué

Ecran	Pour :	II faut :	
15:00	Changer les heures et les minutes	Utiliser (D) (+) et (B) (-). • Avec le format de 12 heures, réglez correctement	
	Changer le mois et le jour	l'heure sur le matin ou l'après-midi (indicateur P). • Pour régler un avertisseur qui ne contient ni mois et/ou jour spécifier - pour chacun de ces réglages.	

5. Appuyez sur A pour sortir de l'écran de réglage

F-26 F-27

L'avertisseur retentit à l'heure préréglée pendant 10 secondes, quel que soit le mode dans lequel se trouve la montre. Dans le cas de l'avertisseur snooze, le bip retentit sept fois au maximum, à cinq minutes d'intervalle, à moins que vous ne l'arrêtiez Copit foils au maximum, a cinq minutes d'intervalle, à moins que vous ne l'arrêi (page F-28).

Les avertisseurs et le signal horaire se réfèrent à l'heure du mode Indication l'heure.

- Il suffit d'appuyer sur un bouton pour arrêter l'avertisseur quand il retentit.
- Si vous effectuez une des opérations suivantes pendant les 5 minutes d'intervalle entre deux avertisseurs snooze, l'avertisseur snooze s'arrête. Affichage de l'écran de réglage du mode Indication de l'heure (page F-7) Affichage de l'écran de réglage SNZ (page F-25)

Pour tester l'avertisseur
En mode Avertisseur, appuyez un instant sur ① pour faire retentir l'avertisseur.



1. En mode Avertisseur, utilisez (D) pour sélectionner un

- Avertisseur.

 Appuyez sur (Appuyez sur (Appu Avertisseur.
- Lorsque l'avertisseur snooze est activé (SNZ) Lorsque l'avertisseur snocze est active (SHAL) l'indicateur d'avertisseur et l'indicateur d'avertisseur snocze (SNZ) apparaissent sur l'écran d'avertisseur snocze du mode Avertisseur.

 Dans tous les modes, cet indicateur apparaît si un avertisseur est activé.

 L'indicateur d'avertisseur clignote lorsque l'avertisseur retorité.

- L'indicateur d'avertisseur snooze clignote lorsque l'avertisseur snooze retentit et pendant les intervalles de cinq minutes

ctiver le signal horaire



Indicateur de signa

- 1. En mode Avertisseur, utilisez D pour sélectionner le
- signal horaire (\$TG). Appuyez sur (À) pour l'activer ou le désactiver. L'indicateur de signal horaire (\$IG) apparaît dans tous les modes lorsque le signal horaire est activé.

F-28 F-29

CASIO.

Eclairage

La montre a un panneau EL (électroluminescent) qui éclaire tout l'afficheur pour qu'il

Pour éclairer l'afficheur

Dans n'importe quel mode, appuyez sur ® pour éclairer l'afficheur.

• Vous pouvez aussi procéder de la façon suivante pour sélectionner 1,5 seconde ou 3 secondes comme durée d'éclairage. Lorsque vous appuyez sur ®, l'afficheur reste éclairé pendant 1,5 ou 3 secondes, selon la durée d'éclairage spécifiée.

Pour spécifier la durée de l'éclairage



- 1. En mode Indication de l'heure, appuyez sur (À) jusqu'à ce que les secondes se mettent à clignoter, ce qui indique l'écran de réglage.

 2. Lorsque les secondes clignotent, appuyez sur (B) pour sélectionner 1,5 seconde (♦) ou 3 secondes (★).

 3. Appuyez sur (À) pour sortir de l'écran de réglage.

Référence

Cette partie contient des détails et des informations techniques sur le fonctionnement de la montre. Elle contient aussi des précautions et des remarques importantes concernant diverses fonctions et caractéristiques de la montre.

Les informations contenues dans la zone graphique dépendent du mode sélectionné.



Mode	Zone graphique
Indication de l'heure	Secondes du mode Indication de l'heure
Heure universelle	Secondes du mode Indication de l'heure
Chronomètre	Secondes du chronomètre
Minuterie de compte à rebours	Secondes du compte à rebours
Avertisseur	Aucune indication

F-31

Avertisseur clignotant



Lorsque l'avertisseur clignotant est activé, l'éclairage clignote pour les avertisseurs, le signal horaire, l'avertisseur de compte à rebours et le démarrage automatique du chronomètre.

Pour activer et désactiver l'avertisseur clignotant

- En mode Indication de l'heure, appuyez sur (A) jusqu'à ce que les secondes se mettent à cliqnoter, ce qui
- ce que les secondes se mettent à clignoter, ce qui indique l'écran de réglage.

 2. Appuyez huit fois sur © pour afficher l'écran de réglage de l'avertisseur clignotant.

 3. Appuyez sur ® pour activer (\$\mathfrak{Y}\mathfrak{N}\mathfrak{E}\mathfrak{Appuyez sur \mathfrak{Q}\mathfrak{P}\mathfrak{Q}\mathfrak{E}} \tag{4. Appuyez sur \mathfrak{Q}\mathfrak{Q}\mathfrak{Z}\mathfrak{Q}
- 4. Appuyez sur (A) pour sortir de l'écran de réglage.
 Le réglage de l'avertisseur clignotant sélectionné ci-dessus est valide dans tous les
- Houses.
 Lorsque l'avertisseur clignotant est activé, รูปกู่เ apparaît une seconde environ sur l'écran d'indication de l'heure quand vous accédez au mode Chronomètre, Minuterie de compte à rebours ou Avertisseur.

Bip d'activation des boutons



La montre bipe chaque fois que vous appuyez sur un de ses boutons. Vous pouvez activer ou désactiver ce bip.

• L'avertisseur, le signal horaire et l'avertisseur de la minuterie de compte à rébours fonctionnent normalement lorsque le bip des boutons est désactivé.

Pour activer et désactiver le bip d'activation des boutons

Dans n'importe quel mode (sauf lorsqu'un écran de réglage est affiché), appuyez un moment sur © pour activer le bip (¾ non affiché) ou le désactiver (¾ affiché).

• Le bouton © utilisé pour activer ou désactiver le bip, sert aussi à changer le mode

- actuel de la montre.
- L'indicateur ≱ apparaît dans tous les modes lorsque le bip d'activation des boutons

Fonctions de retour automatique

- Si vous laissez la montre deux ou trois minutes dans le mode Avertisseur sans effectuer aucune opération, elle revient automatiquement au mode Indication de l'heure.
- Si vous laissez un écran avec des chiffres clignotants pendant deux ou trois minutes sans effectuer aucune opération, la montre sort de l'écran de réglage

Les boutons B et D servent à faire défiler les données sur les différents écrans de modes et de réglages. Dans la plupart des cas, il suffit de maintenir ces boutons enfoncés pour faire défiler plus rapidement les données.

Lorsque vous accédez au mode Heure universelle ou Avertisseur, les données affichées au moment où vous êtes sorti de ce mode réapparaissent en premier.

Indication de l'heure

- Si vous remettez les secondes à 00 entre 30 et 59 secondes, les minutes augmentent d'une unité. Si vous les remettez à 00 entre 00 et 29 secondes, les
- minutes ne changent pas. L'année peut être réglée de 2000 à 2099.
- Le calendrier entièrement automatique de la montre tient compte des différentes longueurs des mois et des années bissextiles. Une fois que la date a été réglée, il n'y en principe aucune raison de la changer sauf après le remplacement de la pile de la montre.

Heure universelle

- Toutes les heures du mode Heure universelle sont calculées en fonction de l'heure actuelle du mode Indication de l'heure et des décalages UTC.

 Les secondes du l'heure universelle se synchronisent sur les secondes du mode Indication de l'heure.

 Le décalage UTC est la différence d'heures entre le point de référence, Greenwich, en Angleterre, et le fuseau horaire où se trouve votre ville.

F-34 F-35

Les lettres "UTC" signifient "Coordinated Universal Time" (Temps universel). C'est le standard scientifique universellement utilisé pour l'indication de l'heure. Cette heure est indiquée par une horloge atomique (au césium) qui a une précision d'une microseconde. Des secondes sont ajoutées ou soustraites, si nécessaire, pour que l'heure UTC reste synchronisée sur la rotation de la terre.

- Précautions concernant l'éclairage
 L'éclairage peut-être difficile à voir à la lumière directe du soleil.
 L'éclairage s'éteint automatiquement quand un avertisseur retentit.
 L'emploi fréquent de l'éclairage use la pile.

Fiche technique

Précision à température normale: ±30 secondes par mois

Indication de l'heure: Heures, minutes, secondes par mois
Indication de l'heure: Heures, minutes, secondes, après-midi (P), mois, jour, jour
de la semaine
Format horaire: Formats de 12 et de 24 heures
Système de calendrier: Calendrier automatique préprogrammé de l'année 2000 à
l'année 2099
Divers: Décalage UTC; Heure d'été/Heure d'hiver

Heure universelle: 48 villes (29 fuseaux horaires)
Divers: Heure d'été/Heure d'hiver

Avertisseurs: 3 avertisseurs multi-fonctions* (deux avertisseurs uniques; un avertisseur snooze); Signal horaire
* Types d'avertisseur: Avertisseur quotidien, avertisseur de jour précis, avertisseur sur un mois, avertisseur mensuel

F-36 F-37

Minuterie de compte à rebours

Unité de mesure: 1 seconde Plage de saisie: 1 minute à 24 heures (incréments d'une minute et incréments

d'une heure)
Divers: Autorépétition; Bip de progression

Chronomètre

Unité de mesure: Le 100° de seconde Capacité de mesure: 23:59′ 59,99″ Modes de mesure: Temps global, temps partiels, deux arrivées

Eclairage: EL (panneau électroluminescent); Durée d'éclairage au choix Divers: Activation/Désactivation du bip des boutons, Avertisseur clignotant

Pile: Une pile au lithium (Type: CR2016)
Environ 5 ans d'autonomie avec une CR2016 (à raison de 10 secondes de fonctionnement d'un avertisseur par jour (avec avertisseur clignotant), d'un minutage (avec bip de progression et avertisseur clignotant) par semaine, d'un chronométrage (avec démarrage automatique et avertisseur clignotant) par semaine et d'un rétroéclairage de 1,5 secondes par jour)



City Code Table



F-38

CASIO_®

City Code Table

,		
City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
PPG	Pago Pago	-11
HNL	Honolulu	-10
ANC	Anchorage	-9
YVR	Vancouver	
SFO	San Francisco	-8
LAX	Los Angeles	1
DEN	Denver	-7
MEX	Mexico City	6
CHI	Chicago] ~
MIA	Miami	_
NYC	New York	-5
CCS*	Caracas	-4
YYT	St. Johns	-3.5
RIO	Rio De Janeiro	-3
RΔI	Draia	_1

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
LIS	Lisbon	0
LON	London] "
BCN	Barcelona	
PAR	Paris	1
MIL	Milan	+1
ROM	Rome	
BER	Berlin	
ATH	Athens	
JNB	Johannesburg	
IST	Istanbul	+2
CAI	Cairo	
JRS	Jerusalem	
MOW	Moscow	+3
JED	Jeddah	+3
THR	Tehran	+3.5

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
DXB	Dubai	+4
KBL	Kabul	+4.5
KHI	Karachi	+5
MLE	Male	+5
DEL	Delhi	+5.5
DAC	Dhaka	+6
RGN	Yangon	+6.5
BKK	Bangkok	+7
SIN	Singapore	
HKG	Hong Kong	+8
BJS	Beijing	
SEL	Seoul	+9
TYO	Tokyo	+9
ADL	Adelaide	+9.5

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
GUM	Guam	+10
SYD	Sydney	+10
NOU	Noumea	+11
WLG	Wellington	+12

- Based on data as of December 2010.
 The rules governing global times (UTC offset and GMT differential) and summer time are determined by each individual country.
 In December 2007, Venezuela changed its offset from –4 to –4.5. Note, however, that this watch displays an offset of –4 (the old offset) for the CCS (Caracas, Venezuela) city code.

L-2